



Hi-Cure Series

Aplicación	Nuestras tintas UV para impresión offset de hojas tienen una excelente calidad, incluida una excelente transferencia de tinta de la placa de impresión al rollo de mantilla y por último al sustrato con una buena reproducción de puntos
Características	Curado más rápido, Excelente balance para impresión, Excelente brillo y Buena resistencia Química
Sustratos	Papeles metálicos oro y plata y papel
Embalaje	1 kg Tin Can

Datos de Prueba

Código y Nombre del artículo	Tack	Viscosidad	Protección del Medio Ambiente y la Salud				
	(400rpm)	(S.M)	Curado	Adhesión	RoHS	Heavy Metal	SVHC
HC-1 Magenta	10 – 12	58 – 59	Fastest	Good	Pass	Pass	Pass
HC-3 Yellow	10 – 12	61 – 62	Fastest	Good	Pass	Pass	Pass
HC-5 Cyan	13 – 15	60 – 61	Fastest	Good	Pass	Pass	Pass
HC-8 Black	15 – 16	59 – 60	Fastest	Good	Pass	Pass	Pass
HC-71 White	13 – 15	58 ~ 59	Fast	Excellent	Pass	Pass	Pass

※Tack: Valor a 400 rpm por Ink-O-Meter / Viscosidad: DY Spread-O-Meter (10 Sec)
 ※ El Valor de tack y viscosidad es afectado por el espesor de la película de la tinta, la velocidad de la prensa, la solución y las condiciones generales de la sala de prensa.

Dong Yang Ink	338-6 Kagok-Ri Jinwi-Myun Pyungtaek-City Kyungki-Do Rep. of Korea (trad@dongyangink.com) Tel. : 82-31-6609-210~7, Fax : 82-31-667-4877	
		



DONG YANG INK

Padcolor Insumos Gráficos

Av. Federalismo Nte 511
 Planta Baja Col. Artesanos
 Guadalajara, Jalisco C.P. 44200
 Tels: 333826.6345 333825.0462

padcolorinsumos.mx



Hi-Cure(PP) Series

Aplicación	Con 67 años de experiencia técnica, esta tinta tiene una excelente de adherencia y brillo.
Características	Alta densidad de color, Excelente Brillo, Excelente Adhesión y Buena resistencia al calor.
Sustratos	Sustrato plástico (PP, PVC, PET etc).
Embalaje	1 kg Tin Can.

Datos de Prueba

Código y Nombre del artículo	Tack (400rpm)	Viscosidad (S.M)	Curado	Adhesión	Protección del Medio Ambiente y la Salud		
					RoHS	Heavy Metal	SVHC
HC-1 Magenta(PP)	19 ~ 21	57 ~ 58	Fast	Excellent	Pass	Pass	Pass
HC-3 Yellow(PP)	19 ~ 21	57 ~ 58	Fast	Excellent	Pass	Pass	Pass
HC-5 Cyan(PP)	17 ~ 19	57 ~ 58	Fast	Excellent	Pass	Pass	Pass
HC-8 Black(PP)	14 ~ 16	57 ~ 58	Fast	Excellent	Pass	Pass	Pass
HC-71 White	13 ~ 15	58 ~ 59	Fast	Excellent	Pass	Pass	Pass

※Tack: Valor a 400 rpm por Ink-O-Meter / Viscosidad: DY Spread-O-Meter(10 Sec)

※ El Valor de tack y viscosidad es afectado por el espesor de la película de la tinta, la velocidad de la prensa, la solución y las condiciones generales de la sala de prensa.

Dong Yang Ink	338-6 Kagok-Ri Jinwi-Myun Pyungtaek-City Kyungki-Do Rep. of Korea (trad@dongyangink.com) Tel.: 82-31-6609-210~7, Fax : 82-31-667-4877	 
---------------	--	---



DONG YANG INK

Padcolor Insumos Gráficos

Av. Federalismo Nte 511
Planta Baja Col. Artesanos
Guadalajara, Jalisco C.P. 44200
Tels: 333826.6345 333825.0462

padcolorinsumos.mx