

Línea PLATINUM es uno de nuestros más avanzados desarrollos tecnológicos, concentrando una tinta que ofrece gran rendimiento, muy buen brillo, secado muy rápido, muy buen comportamiento en distintos climas y humedades, arranques rápidos de máquina, entre otras características que la hacen un producto muy competitivo con grandes beneficios.

- Tinta base aceite de soya, certificada por:
AMERICAN SOYBEAN ASSOCIATION
- Certificación ISO-2846
PRINTING INDUSTRIES OF AMERICA
- Certificación SGS, libre de metales pesados
- Certificación Rohs



CRITERIO TECNICO	PM-1 Magenta	PM-3 Yellow	PM-5 Cyan	PM-8 Black
TV (30°C)	11-12	10-11	12-13	12-13
SM (25°C)	60-62	62-64	62-64	61.5- 63.5
ΔTV (30°C)	< 3	< 3	< 3	< 3
Tamaño de la partícula /μm	< 13	< 13	< 13	< 13
Ajuste de tiempo /Min	10↓	10↓	10↓	10↓
Resistencia	3	3	3	3
Tiempo de secado sobre papel /Hr	< 12	< 12	< 12	< 12
Tiempo de encostramiento sobre vidrio /Hr	>48	>48	>48	>48

Resistencia	PM-1 Magenta	PM-3 Yellow	PM-5 Cyan	PM-8 Black
Luz	4	4	5	5
Calor	5	4	5	5
Acido	5	5	5	5
Alcalino	4	4	5	5

Solido 6 ←————→ 1 Tenue

Condición: Interior. Temperatura: 25°C. Humedad: 65%.

Papel: 100g/m2 Papel con cubierta.

S.M: Dong Yang Spread-o-meter (10sec). T.V: Valor en 400rpm en Ink-o-meter.

CARACTERÍSTICAS

- Buen rendimiento
- Alto brillo
- Rápido secado
- Buena estabilidad en prensa
- Baja concentración de ceras
- Resistente a luz UV
- Permanece fresca en prensa hasta 48hrs.